

Technische fiche :

200 ATJ E 4WS

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|--|---------|--|
| Werkhoogte | h21 | 20 m |
| Platformhoogte | h7 | 18 m |
| Max. bereik | | 11.57 m |
| Overhanging | | 7.91 m |
| Slingerbeweging (boven / beneden) | | +65 ° / -60 ° |
| Platformcapaciteit | Q | 250 kg |
| Rotatie bovenwagen | | 350 ° |
| Rotatie werkkooi (rechts / links) | | 90 ° / 90 ° |
| Aantal personen (binnen / buiten) | | 2 / 2 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Eigen gewicht* | | 7530 kg |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte) | lp / ep | 2.10 m x 0.76 m |
| Vloerhoogte (ingang) | h20 | 0.45 m |
| Totale lengte | l1 | 8.34 m |
| Totale breedte | b1 | 2.38 m |
| Totale hoogte | h17 | 2.46 m |
| Totale lengte transport | l9 | 6.06 m |
| Totale hoogte transport | h18 *** | 2.74 m |
| Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°) | a7 | 0.61 m |
| Buitenste draaicirkel | Wa3 | 3.78 m |
| Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 0.38 m |
| Wielbasis (y) | y | 2.30 m |
| Prestatie | | |
| Rijsnelheid - ingetrokken | | 5.30 km/h |
| Rijsnelheid - opgeheven | | 0.65 km/h |
| Stijgvermogen | | 40 % |
| Maximale scheefstand | | 4 ° |
| Banden | | |
| Uitrusting banden | | Non marking schuimgevuld |
| Modellen banden | | 914 x 381 mm / 36X15D610 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Geremde wielen | | 0 / 2 |
| Motor/accu | | |
| Batterij | | 48 V |
| Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit | | 48 V / 460 Ah |
| Batterij vermogen | | 22 kWh |
| Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A) | | 48 V / 60 A |
| Diverse | | |
| Aantal cycli met STD-batterij (HIRD) | | 41 |
| Hydraulische druk | | 240 bar |
| Inhoud hydraulische tank | | 24 l |
| Geluidsdrukniveau (perronwerkplek) (LpA) | | 70 dB |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | 2.50 m/s ² |
| Naleving van normen | | |
| Deze machine voldoet aan: | | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) |

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

200 ATJ e 4WS - Lastendiagram

Laaddiagram



200 ATJ e 4WS - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
Beschermkap voor bedieningspaneel
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Eco-modus
Elektrische noodpomp
Foam filled tyres
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Ingebouwde lader multispinning
Large color screen on turret
Lead acid batteries
Multi-voltage integrated charger Zivan 48V / 60 A
Platte zwaailamp
Reservemodus
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Screen information in the basket
Secondary Protection System (SPS)
Two electric motors of 8.5kW and 16kW
Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
Voorziening 230V
pendelende vooras

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Biologisch afbreekbare olie
Continue rotatie bovenwagen
Electric centralized filling
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Gegalvaniseerde korf 1.800 mm
Met schuim gevulde banden 914 x 381 mm / 36X15D610
Motorruimte met slot
OSS - Obstacle detectie
OSS - Operation Safety System
Safety kit - Harness + helmet
Sleutelslot op kappen van de bovenwagen
Startonderbreker met code
Verlichtingspakket
Watervoorziening



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes