

Technische fiche :

# 200 ATJ ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	20.35 m
Platformhoogte	h7	18.35 m
Max. bereik		11.97 m
Overhanging		7.95 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+69 ° / -66 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		10050 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.50 m
Totale lengte	l1	8.43 m
Totale breedte	b1	2.40 m
Totale hoogte	h17	2.70 m
Totale lengte transport	l9	6.24 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.99 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.11 m
Tegengewicht overmaat/reiken		0.11 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.90 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m
Wielbasis (y)	y	2.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.70 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		40 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Volrubber banden
Modellen banden		1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Motomorm		Stage V
Motorvermogen (pk / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		20.65 dan/cm2
Hydraulische druk		340 bar
Inhoud hydraulische tank		80 l
brandstof		78.50 l
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC)

\*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

## 200 ATJ ST5 - Lastendiagram

### Laaddiagram



## 200 ATJ ST5 - Tekening met afmetingen



# Uitrusting

## Standaard

4 aandrijfwielen  
4 gelijktijdige bewegingen  
4 sturende wielen met Krabmodus  
Bediening toerental via stang  
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator  
CAN bus technologie  
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
Differentieel blokkering op achteras  
Dodemanspedaal  
Eco-modus  
Elektrische noodpomp  
Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)  
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm  
LED rotating beacon  
Large color screen on turret  
Proportionele bediening  
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
Stop & Go system  
Urenteller  
Vooras met beperkte slip  
Voorziening 230V  
pendelende vooras

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
Batterij cut-off  
Bescherming van bediening beneden  
Biologisch afbreekbare olie  
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)  
Continue rotatie bovenwagen  
Fuel tank locking cap  
Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)  
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm  
High capacity starting battery  
Motorruimte met slot  
Oil tank locking cap  
Olie voor lage temperaturen  
Safety kit - Harness + helmet  
Secondary Protection System (SPS)  
Socket 230 V + differential circuit breaker  
Startonderbreker met code  
Water heater  
Working light



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes